

MIS
For Smiling Town



コインランドリー用大型ガス乾燥機

14キロ | 23キロ | 36キロ | 14キロ2段式 | 23キロ2段式



プリペイドカードシステム

- 3段階の温度設定
- ユーザーフレンドリーな操作方法
- 開口部の大きいフロントドア
- プリペイドカードシステム〈オプション〉
- シンプルなプログラミング
- 簡単なメンテナンス
- 業界最長2年保証〈出張サービス含む〉

●ガス乾燥機仕様

品番	DC0030N	DC0050N	DC0080N	DC30X2N	DC50X2N
乾燥容量	14kg	23kg	36kg	14kg×2	23kg×2
外形寸法 幅	800mm	876mm	975mm	800mm	876mm
外形寸法 奥行	1111mm	1219mm	1314mm	1257mm	1390mm
外形寸法 高さ	1843mm	1843mm	1930mm	1937mm	2013mm
電源	単相200V/単相100V				
消費電力	960w	960w	1040w	1960w	2400w
モーター定格	0.37kw	0.56kw	0.75kw	0.37kw×2	0.56kw×2
熱源	LPG/都市ガス				
連続運転発熱量	22704kcal/h (26.37kw/h)	36550kcal/h (42.5kw/h)	54180kcal/h (63.00kw/h)	22704kcal/h (26.4kw/h)×2	27262kcal (31.7kw/h)×2
排気口径	203mm	203mm	203mm	203mm	203mm
排気風量	毎分23.5m ³	毎分25.8m ³	毎分34.0m ³	毎分17.0m ³ ×2	毎分18.4m ³ ×2
ガス管径	1/2B	1/2B	1/2B	1/2B	1/2B
製品重量	210kg	263kg	331kg	317kg	389kg

※ 2年間完全保証（部品以外に工費・出張費含む。）全部品3年保証。

トラニオン、ベアリング、ベアリングハウジングは10年保証。

※ 規格及び外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますがご了承ください。

※ 掲載した商品の色は印刷の都合上、実物と異なる場合があります。

《安全に関するご注意》

○ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。○必ず規定容量の単独ブレーカーに直接接続してお使いください。漏電・火災の原因になります。○アースは法令に従い必ず正しく取り付けてください。アースの取付は販売特約店にご相談ください。○機器の据え付け、電気工事、ガス配管工事、給排気工事、給排水工事等は販売特約店にご相談ください。○屋外、湿気や水気のある場所には設置しないでください。感電・漏電・火災の原因になります。○給排気口を設けて十分な換気をしてください。換気が不十分な場合は酸素不足による不完全燃焼や酸欠事故のおそれがあります。○引火性の危険物を貯蔵、または取り扱う場所には設置しないでください。爆発火災が起こるおそれがあります。○ガス配管の結合部のゆるみ、ガス漏れの点検を十分に行ってください。放置すると爆発火災が起こるおそれがあります。